



KPBasic
排污廢水泵浦



PFBasic
齒輪式抽水機



NSBasic
臥式離心式泵浦

技術資料

型號	最大 功率 P2(DHP)	電壓 (V)	電流 (A)	最大操 作壓力 (bar)	最大透 過粒徑 (bar)	防護等級	液體溫度(°C)	備註
NSBasic 4-23	0.5	1x110	6.3	6	-	IP 44	-10°C~+50°C	建議安裝在戶外時，加裝防護罩
		1x220	3-3.2					
NSBasic 5-33	1	1x110	12					
		1x220	5.7-6					
NSBasic 13-18	1	1x110	10.7					
		1x220	5.2					
KPBasic 300A	0.3	1x110	2.8	8	IP 68	0°C~+40°C	建議防蝕處理、銅質葉片 須“水平”方式安裝 建議安裝在戶外時，加裝防護罩	
		1x220	1.4					
KPBasic 600A	0.75	1x110	8.25					
		1x220	3.8-4					
PFBasic 1-30	0.4	1x110	4.2	6	-	IP 44		-10°C~+50°C
		1x220	2-2.1					

產品特性

KPBasic

- ▶ 體積小、攜帶方便
- ▶ 適用污廢水處理，最大通過粒徑（軟性固體）：8mm
- ▶ 浮球液位開關，操作方便

PFBasic

- ▶ 銅質葉片設計，無達防蝕處理
- ▶ 適用於全天候家庭用水加壓應用

NSBasic

- ▶ 葉片為塑膠材質，無達防蝕處理
- ▶ 使用壽命長
- ▶ 方便操作

適用領域：

KPBasic

- ▶ 家庭用水
- ▶ 池塘、游泳池
- ▶ 排水水

PFBasic/NSBasic

- ▶ 集合住宅、別墅一般加壓給水（搭配PC壓力控制器）或小型透天層揚水
- ▶ 屋頂加壓（搭配PC壓力控制器）
- ▶ 小型家用住宅灌溉壓力
- ▶ 輕工業應用

揚程流量表

揚程(m) 型號	流量(m³/h)					
	0	2	4	8	12	16
NSBasic 4-23	23	22	19	-	-	-
NSBasic 5-33	33	30	28	12	-	-
NSBasic 13-18	19	18	16	15	14	9
KPBasic 300A	6.5	5.8	5	3.8	2	-
KPBasic 600A	10.4	9.2	8.5	7	5.4	1.8

揚程(m) 型號	流量(m³/h)			
	0.5	1	1.5	2
PFBasic 1-30	26	19	12.5	7

尺寸表

型號	長度 (mm)	寬度 (mm)	高度 (mm)	進口管徑 (inch)	出口管徑 (inch)	重量 (kg)
NSBasic 4-23	300	160	205	1"	1"	10.1
NSBasic 5-33	300	185	235	1"	1"	14.8
NSBasic 13-18	335	169	210	1 1/2"	1 1/2"	14
KPBasic 300A	181	235	275	-	1 1/4"	4.6
KPBasic 600A	193	235	376	-	1 1/4"	7
PFBasic 1-30	245	120	158	1"	1"	1.7

授權經銷商